



# Wrangler<sup>®</sup> 2010 AB

Lavadora automática compacta  
Operador caminante



La Wrangler 2010 AB, con su diseño económico, su operación simple y su cuerpo compacto las hacen la mejor opción en lavapisos pequeñas.

- Diseñadas para aplicaciones en áreas de 900 a 2500 metros cuadrados ideal para espacios pequeños como cuartos de hospital, pasillos, pequeñas oficinas, en áreas abiertas como tiendas pequeñas, cafeterías o cocinas comerciales.
- La Wrangler compacta fue diseñada con un tanque de solución de 38 litros y uno de recuperación mas grande de 45.5 con espacio para contener la espuma y proteger el motor de aspirado.
- Su jalador de agua curvo está ensamblado perfectamente para evitar daños cuando se topa con objetos fijos. Es fácil de ajustar e instalar, solo hay que utilizar las perillas que contiene.
- Cuenta con una pedal para abatir el cuerpo de la máquina y cambiar los discos sin dificultad además de dar acceso a las baterías y componentes internos para su mantenimiento.
- Este equipo está disponible en 17 y 20 pulgadas a baterías o bien con cable para conectar a 120 o 220 volts.
- El modelo a baterías cuenta con cargador integrado, lo que permite cargar en cualquier toma de 120 volts 60 ciclos.
- Máquina restregadora, aspiradora y abrillantadora de pisos automática.
- Panel de control con dos botones para cambio rápido de restregado y aspirado de líquidos con indicador de carga de baterías.

NSS<sup>™</sup> Enterprises, Inc.  
3115 Frenchmens Road  
Toledo, Ohio 43607-2958  
USA  
[www.nss.com](http://www.nss.com)



Printed on Green Seal<sup>™</sup> certified  
paper that contains 30% recycled  
post-consumer fiber.

# Wrangler 2010 AB

## Especificaciones

Ancho de restregado: 50 cm

Motor de cepillado:

Tipo Imán permanente, 24V, 0.75 HP

Velocidad 200 RPM

Motor de aspirado:

Tipo 2 niveles - bypass periférico

HP 0.5

CFM 1.8 metros cúbicos

Levantamiento de agua 124 cm

Baterías Dos de 12 V

Capacidad de tanques:

Solución 10 gal (38 L)

Recuperación 12 gal (45.5 L)

Jalador Jalador curvo tipo swing

Construcción

Tanques De polietileno rotomoldeado de alta densidad

Ruedas Dos de 20 cm, anti marca poliuretano

Casters Dos frontales con baleros integrados

Flotador Tipo bola

Nivel de ruido 66 DB a un metro de distancia

Dimensiones:

Largo 113 cm

Ancho 55 cm

Altura (hasta el tanque) 90 cm

Altura (con manubrios) 111 cm

Peso total con baterías 133.8 kg

Peso empacada 160 kg

Garantía Limitada: 3 años  
10 años en tanques

Productividad: 1,390 m<sup>2</sup> por hora en área abierta



**DO NO HARM™**

El marco de acero es de material reciclado, lo que hace de la Wrangler una opción ecológica.

Cargador de Baterías integrado a la máquina.

Su operación silenciosa (66 dBA) permite trabajar en horarios laborales.

- 1** Control y manubrio de diseño ergonómico, reduce la fatiga del operador
- 2** Filtro para basura que evita que el tanque se llene de pequeña basura.
- 3** Tanque de solución de 38 litros y tanque de recuperación de 45.5 litros.
- 4** Construcción de polietileno rotomoldeado de alta densidad
- 5** Estructura con sistema de aplicación de agua (detergente neutro) que permite el restregado y aspirado.
- 6** 2 ruedas de 20 cm en la parte trasera y 2 casters en la parte delantera la hacen fácil de maniobrar.
- 7** El jalador curvo que permite la recuperación de la solución fácilmente.



Fácil acceso a componentes internos y baterías para su mantenimiento.



NSS Enterprises, Inc.  
3115 Frenchmens Road  
Toledo, OH 43607-2958  
USA

P: (800) 677-1663  
F: (419) 531-3761

mailus@nss.com  
www.nss.com

Specifications subject to change without notice.

DISTRIBUTED BY



Calz. de las Águilas 1211  
Colonia San Clemente,  
C.P.01740, México D.F.  
ventas@eproli.com.mx  
Tel: 5635-7768 al 70  
Fax: 56 35-7771  
www.eproli.com.mx

Printed in USA

©2011 NSS Enterprises, Inc.

#9091301 REV G 7/11