

Adgressor™ y Adgressor™ AXP™

Restregadoras de Operador Sentado



Advance
by Nilfisk-Advance

HOJA DE DATOS



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Sistema de cubiertas QuickChange™ (Cambio Rápido)
- Tanques para solución y recuperación de 157 Litros
- Smart Solutions™
- Potente Motor
- Activación de Sistema One-Touch™
- Topes metálicos
- Diseño cómodo y ergonómico
- Acceso al mantenimiento sin necesidad de herramientas
- Visión segura "Clear View™" del área a limpiar
- La mejor maniobrabilidad de su clase
- Freno mecánico

APLICACIONES TÍPICAS

- Distribución/Almacenamiento
- Manufactura
- Alimentos y Bebidas
- Grandes Tiendas para Venta al Público/Centros Comerciales
- Plantas para Transporte
- Estadios y Arenas
- Ayuntamientos
- Universidades
- Edificios de Gobierno

La Adgressor™ de Advance, diseñada con Tecnología Total Clean™ es muy cómoda y segura de usarse – por diseño. El resultado es aumento en la productividad. La Adgressor™ de Advance también está diseñada con características que la hacen fácil de limpiar y mantener, una vez terminada la limpieza. Eso reduce el costo total al propietario y reduce los costos de limpieza.



Total Clean
by Nilfisk-Advance

Modularidad para ajustarse perfectamente a su aplicación

• **AJUSTE A LA MEDIDA:** La Adgressor™ de Advance tiene una cubierta modular de restregado que es única y le permite tener un ajuste a la medida para sus instalaciones. El diseño de la Adgressor™ de Advance tiene opciones de cubiertas de restregado intercambiables que van de 71 a 97 cm., con estilos de disco o cilíndricos en todos los tamaños. Añade a las opciones de cubierta dos opciones de baterías de alta capacidad y una amplia variedad de opciones de cepillos de restregado y squeegees de hule. El resultado es una máquina altamente flexible que le da un ajuste a la medida y puede cambiar al mismo tiempo que sus necesidades sin requerir un costoso cambio de maquinaria.

• **ADGRESSOR™ AXP™:** La innovadora restregadora de operador sentado Adgressor™ AXP™ incluye todas las características estándar del modelo Adgressor™ con la ventaja adicional del sistema surtidor para detergente a bordo AXP. El sistema AXP aumenta la productividad del operador al no tener que adivinar cuánto detergente se distribuya. Simplemente ajuste el selector AXP de índice de disolución una vez de acuerdo al índice de disolución indicado por el fabricante del detergente, y está listo para limpiar.

• **COMODIDAD DE USO:** El panel de control One-Touch™, el compartimento de operador diseñado ergonómicamente con volante de posición ajustable e inmejorable visibilidad hacen la unidad no sólo fácil de usar sino también cómoda. El diseño Clear-View™ de frente abierto permite a los operadores ver claramente lo que están limpiando y a dónde van. Un freno mecánico detiene la máquina rápidamente cuando es necesario. Esto mantiene la productividad y la seguridad al máximo.


• **PRODUCTIVIDAD:** Las restregadoras de operador sentado son más productivas que las de operador caminando porque viajan a mayor velocidad, tienen mayor capacidad de solución y pueden utilizar cubiertas grandes de restregado sin sacrificar la maniobrabilidad. Además de terminar la tarea de restregado en menor tiempo, las operadoras de operador sentado dejan a los operadores frescos y listos para asumir otras tareas de limpieza.

• **DISEÑO INDUSTRIAL:** La Adgressor™ de Advance está construida para destacar en ambientes industriales rudos. Viene estándar con una base de chasis en acero y topes metálicos. Los tanques están hechos de poliuretano grueso y rotomoldeado que resiste el abuso sin abollarse ni agrietarse. La Adgressor™ de Advance tiene un motor de 1.5 hp que brinda una excelente capacidad para subir rampas.


Advance Adgressor™ y Adgressor™ AXP™

Restregadoras de Operador Sentado

LIMPIEZA MÁXIMA POR HORA



La Adgressor™ de Advance puede Crecer junto con su empresa. El poder intercambiar la cubierta de tallado permite instalar una más grande productiva para dar atención a la creciente área de una empresa en crecimiento.



La Adgressor™ de Advance gira en un pasillo de 160 cm. Esto mejora la productividad al permitir a la Adgressor™ de Advance limpiar fácilmente pasillos más pequeños que la competencia.



El tanque de recuperación se vacía desde el punto más bajo y no tiene esquinas ocultas, para simplificar su limpieza.



Activación One-Touch™ del sistema de restregado. Todos los sistemas arrancan y se detienen con el movimiento de la máquina.

El cómodo y espacioso compartimiento de operador tiene un excelente campo de líneas de visión Clear-View™

La gran abertura del tanque de recuperación facilita una limpieza libre de obstáculos

Los tanques de gran capacidad para solución y recuperación y de fuerte polietileno son resistentes a grietas, abolladuras y químicos

El tanque de solución tiene manguera de drenado EasyFlow™ para un vaciado limpio y controlado

El diseño único UltraFlow™ aumenta la velocidad del aire en el squeegee para una mejor recolección y pisos más secos

Los modelos Adgressor™ AXP™ tienen cartuchos de fácil acceso para el detergente

Panel de control One Touch™ para todas las funciones de restregado. Incluye todos los indicadores y medidores

El claxon y alarma de retroceso con volumen variable son estándar

La columna de dirección es ajustable para mayor comodidad. Se mueve hacia adelante para abordar

El freno mecánico de seguridad con freno de mano es estándar

Topes metálicos para mayor protección de la máquina

Sistema de cubiertas QuickChange™, intercambiable sin necesidad de herramientas

Ajustar las cubiertas laterales evita salpicaduras, y dirigen la solución hacia el squeegee para dejar secos los pisos

Soluciones de Fuerza Industrial ...

- Nuestros productos están fabricados con fortaleza e integran tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Servicio y mantenimiento de expertos para sus productos está disponible alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Modelos	Adgressor™ 2820	Adgressor™ 3220	Adgressor™ 3520	Adgressor™ 3820
Área de Tallado	71 cm.	81 cm.	89 cm.	97 cm.
Productividad Máx. a 4 mph	49,280 pies²/hr	56,320 pies²/hr	61,600 pies²/hr	66,880 pies²/hr
Productividad Máx. a 2.5 mph	30,800 pies²/hr	35,200 pies²/hr	38,500 pies²/hr	41,800 pies²/hr
Tanque de Solución	157 L.	157 L.	157 L.	157 L.
Tanque de Recuperación	157 L.	157 L.	157 L.	157 L.
Impulsor del Cepillo				
Circular -	1.5 hp (1)	1.5 hp (1)	0.6 hp (3)	0.6 hp (3)
Cilíndrico -	2 motores de 0.75 hp, 560 W, en los extremos opuestos, banda impulsora de cepillo poly-V – Todos los modelos			
Cubierta del Cepillo				
Circular -	Cubiertas laterales de ajuste manual contienen la solución – Todos los Modelos			
Cilíndrico -	Incluye tolvá para recolectar basura pequeña. Cubiertas laterales de ajuste automático contienen la solución – Todos los Modelos			
Velocidad del Cepillo	Disco 250 rpm, Cilíndrico 900 rpm – Todos los Modelos			
Presión del Cepillo	3 posiciones programables de hasta 113 kg. – Todos los Modelos			
Sistema Impulsor	Motor de 1.5 hp con transmisión por engranajes, freno de banda y frenado dinámico. Velocidades programables de hasta 7.3 kph – Todos los Modelos			
Grado de Inclinación	Transporte 20% / 11.5 grados, Trabajo (tallado) 8% / 4.6 grados – Todos los Modelos			
Ancho Mínimo de Pasillo para Girar	160 cm. en una máquina con una cubierta de 81.2 cm.			
Voltaje	36 Voltios para mayor potencia y mayor tiempo de operación – Todos los Modelos			
Fuente de Alimentación	Paquete de baterías 305 Ah con baterías opcionales 395 Ah – Todos los Modelos			
Cargador de Batería	Opción de cargador a bordo o de estante – Todos los Modelos			
Control de Solución	Smart Solutions™: estándar que ofrece la mejor utilización de agua y químico y menos ciclos de vaciado y rellenado – Todos los Modelos			
Motor de Aspiración	0.75 hp de 3 etapas con doble aspiración opcional – Todos los Modelos			
Nivel de Ruido	68 dB A en la posición del operador – Todos los Modelos			
Dimensiones del Bastidor	Largo = 155 cm., Ancho = 82 cm., Altura = 135 cm. – Todos los Modelos			
Ancho del squeegee	83 cm.	93 cm.	107 cm.	115 cm.
Peso	Sólo la máquina 298 kg. Con tanque lleno y baterías estándar 705 kg. – Todos los Modelos			
Especificaciones opcionales de la Adgressor AXP				
Bomba de flujo de la solución				
Índices de Dilución	32:1, 50:1, 64:1, 10:1, 128:1, 150:1, 200:1, 256:1, 300:1			
Cartucho Rellenable				
Capacidad	1.25 gal (4.75 L)			
Sistema de Hidroactivación de Baterías				

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



ProL. Paseo de la Reforma 61 Torre Axis 6-A2
Col. Paseo de las Lomas, Deleg. Álvaro Obregón C.P. 01330 México D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. 01800-727-7244
Fax (55) 2591-1002 ext. 229