

Adfinity™ 20D / X20D / X20C / X24D

Restregadoras Automáticas



HOJA DE DATOS



Motor de Tracción para Aumentar la Productividad.

La nueva línea de restregadoras con motor de tracción Adfinity de Advance ofrece múltiples versiones para elegir el tamaño de la restregadora y el desempeño que usted requiera. Con anchos de restregado que van de los 50.8 a los 61 cm., la mayoría de estos modelos de altas características están disponibles con un sistema surtidor de detergente a bordo, para brindar el mayor nivel de productividad en la limpieza.

Si busca una restregadora que ofrezca el uso más eficiente de químicos para limpieza, un modelo de Adfinity con AXP es su respuesta. El sistema patentado dosificador de detergente a bordo AXP de Advance elimina el tener que calcular, ya que distribuye el detergente a la disolución recomendada por el fabricante. Los modelos Adfinity con AXP eliminan el premezclado de químicos, lo que ahorra tiempo y evita el desperdicio de detergente y de agua. Múltiples configuraciones de presión de la almohadilla en modelos selectos ayudan a optimizar el tiempo de operación, y aún así ofrecen mayor presión al limpiar áreas con mucha suciedad. Todas las máquinas Adfinity vienen estándar con un cargador de batería a bordo, permitiendo la flexibilidad para cargar la máquina en cualquier toma de corriente disponible.

La operación One-Touch™ (Un solo Toque) hace a la línea de restregadoras Adfinity fácil de aprender y fácil de usar. La característica que otras restregadoras circulares pequeñas no ofrecen son los cepillos de fácil colocación "click on" de Advance para cambios rápidos y sencillos. Los modelos de tracción Adfinity están equipados con tracción hacia adelante y en reversa, y un diseño de tablero ergonómico y seguro para brindar comodidad adicional al operador. Todos los modelos de restregadoras Adfinity están diseñados para dar fácil acceso a la batería, al sistema de dosificación del detergente -cuando aplique- y al tanque de recuperación.

Las restregadoras Adfinity son una gran adición a cualquier programa de limpieza verde. Con operación a un nivel de ruido de solo 65 dB A, esta máquina está muy por debajo de los requisitos para nivel de ruido establecidos por LEED-EB y GS-42 - lo que hace a la Adfinity ideal para la limpieza diaria en cualquier instalación. Esta línea de restregadoras también incluye el índice de flujo Smart Solutions™, que está diseñado para brindar una limpieza efectiva, y el mayor tiempo de operación (más de 1.5 horas) sobre el piso entre vaciado y rellenados. Esto ahorra agua y químicos costosos, a la vez que aumenta la productividad. Los modelos de disco de Adfinity X20D y X24D han recibido la certificación NFSI al reducir la posibilidad de accidentes por resbalones.

APLICACIONES TÍPICAS

- Hospitales / Centros de Salud
- Escuelas y Universidades
- Iglesias y Centros Religiosos
- Hoteles
- Limpieza Comercial
- Plantas de Manufactura
- Distribución / Almacenaje
- Edificios e Instalaciones de Gobierno
- Aeropuertos, Estaciones de Tren, Centrales de Autobuses
- Edificios de Oficinas
- Clubes Deportivos

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Índice de Flujo Smart Solutions™
- Sistema AXP Dosificador de Detergente a Bordo (X20D, X20C, X24D)
- Cargador de Batería a Bordo
- Presión Variable de Almohadilla
- Cubiertas de Restregado Intercambiables
- Remoción de squeegee y hules sin necesidad de herramientas

ACCESORIOS OPCIONALES

- Variedad de Cepillos para Tallado
- Juego de Cubierta Circular de 50.8 cm.
- Hules de Poliuretano
- Juego de Cubierta Cilíndrica de 50.8 cm.
- Manguera Integrada para Llenado de Solución
- Juego de Cubierta Circular de 61 cm.
- Juego de Medidor de Tiempo
- Juego de Varilla para Aspiración de Líquidos
- Juego de Cepillo y Aspiradora

Advance Adfinity™ 20D / X20D / X20C / X24D


Restregadoras Automáticas



Sistema de tablero ergonómico y seguro para comodidad del operador



Panel de control fácil de usar
1. Tallar **2.** Aspirar
3. Apagado del motor de cojinetes
4. AXP encendido/apagado; configure la disolución desde el panel de control



Cepillos removibles sin necesidad de herramientas en los cabezales de tallado de todos los modelos



Acceso a baterías y al sistema dosificador AXP a bordo



Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Modelos	Adfinity 20D	Adfinity X20D	Adfinity X20C	Adfinity X24D
Tipo de Cabezal de Restregado	Disco	Disco	Cilindrico con tolva para basura	Disco
Intercambiabilidad de Cabezal	Todos los tipos de cabezal intercambiables - TODOS LOS MODELOS			
Ancho de Restregado	Porta-almohadilla de 50.8 cm. estándar; cepillos disponibles - 20D y X20D		Sistema con dos cepillos cilíndricos de 50.8 cm.	(2) Porta-almohadilla de 30.5 cm. estándar, cepillos disponibles
Sistema de Tracción	0.3 hp (200w) variable, adelante y atrás. Velocidad máxima 5.6 km/hr, 16% pendiente máxima-TODOS LOS MODELOS.			
Productividad Máx. a 4.8 km/h	2,453 m ²	2,453 m ²	2,453 m ²	2,943 m ²
Presión de Tallado (2 configuraciones)				
Flotante	25 kg.	25 kg.	26 kg.	28 kg.
Engarzada	32 kg.	32 kg.	--	--
Velocidad del cabezal de Restregado	170 rpm	170 rpm	570 rpm	230 rpm
Índice Flujo de Solución	Smart Solutions variable hasta 0.55 litros/minuto 1.1 litros/minuto - TODOS LOS MODELOS			
Ancho del squeegee	75.9 cm.	75.9 cm.	75.9 cm.	81 cm.
Dimensiones (sin squeegee)	L = 132 cm. A = 54 cm. H = 109 cm.	L = 132 cm. A = 54 cm. H = 109 cm.	L = 125 cm. A = 57 cm. H = 109 cm.	L = 131 cm. A = 65 cm. H = 109 cm.
Pesos				
Sin baterías	109 kg.	111 kg.	112 kg.	110 kg.
Con baterías	157 kg.	159 kg.	164 kg.	170 kg.
Voltaje	24V - TODOS LOS MODELOS			
Fuente de Energía	(2) baterías de 12V (de ácido húmedo y libres de mantenimiento disponibles) - TODOS LOS MODELOS			
Cargador de Batería a Bordo	24V húmedas/compatible con libres de mantenimiento - TODOS LOS MODELOS			
Tanque de Solución	55 litros - TODOS LOS MODELOS			
Tanque de Recuperación	55 litros - TODOS LOS MODELOS			
Motor(es) de Restregado	0.65 hp (480W)	0.65 hp (480W)	(2) 0.54 hp (400W)	(2) 0.47 hp (350W)
Motor de Aspiración	0.44 hp (330W) - TODOS LOS MODELOS			
Nivel de Ruido	65.8 dB A en la posición del operador - TODOS LOS MODELOS			
Aprobaciones	ETL, CSA, CA - TODOS LOS MODELOS			
Certificación	--	NFSI	--	NFSI
Número de Parte	56317327 c/ bat. húmeda 130 Ah 56317328 c/ bat. de gel 98 Ah	56317329 c/ bat. húmeda 130 Ah 56317330 c/ bat. de gel 98 Ah	56317331 c/ bat. húmeda 130 Ah 56317332 c/ bat. de gel 98 Ah	56317333 c/ bat. húmeda 130 Ah 56317334 c/ bat. de gel 98 Ah



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



Prol. Paseo de la Reforma 61, Torre Axis 6-A2
 Col. Paseo de las Lomas, Deleg. Alvaro Obregón C.P. 01330 México, D.F.
 www.nilfisk-advance.com.mx
 Tel. 01800-727-7244
 Fax (55) 2591-1002 ext. 229

©2008 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
 Impreso en México, Form L1990A, 10-08

