

## Especificaciones

## WRANGLER 2016

### Ancho de lavado 51 cms (20")

#### Motor de cepillado

Tipo	Imán permanente con caja de engranes
Voltaje	24V
H.P.	.75 h.p.
Velocidad	270 rpm
Presión	Flotante 27 kgs. Fija 36 kgs.

#### Motor de aspirado

Tipo	Bypass descarga tangencial con 3 etapas
Voltaje	24V
H.P.	.75
Levantamiento de agua	147 cms

#### Baterías

4 de 6V 225 Ah (4 horas de trabajo)

#### Motor de tracción

Tipo transeje con imán permanente	
Voltaje	24V
H.P.	.34

#### Construcción

Tanque de solución	61 litros polietileno rotomoldeado
Tanque de recupera.	64 litros polietileno rotomoldeado
Chasis acero cédula 7	
Ruedas	2 de 20x10 cms. uso rudo.
Ruedas locas	2 de 9x3 cms. con balero integrado
Flotador	Tipo bola

#### Jalador tipo curvo de 89 cms.

#### Accesorios

Tubo doble curva, manguera y jalador de agua de 43 cms.

#### Nivel de ruido

**65 DBA@operador**

#### Dimensiones

**Largo 140 cms.**  
**Ancho 53 cms.**  
**Alto 100 cms.**



Lavapisos de gran maniobrabilidad de 20" Wrangler 2016 es el equipo ideal para lavado de uso rudo y medio con gran facilidad, su construcción de polietileno rotomoldeado y chasis de acero, la hacen un equipo de larga duración.

- Tanques de 61 litros de solución y 64 litros de recuperación, la hacen un lavapisos de tamaño mediano que permiten periodos más largos de trabajo.
- Este equipo a baterías incluye cargador a bordo para recargar en cualquier toma de energía disponible.
- Su jalador tipo swing con hules de uso rudo, permiten levantar el agua incluso en vueltas cerradas.
- El llenado y drenado de los tanques, permiten ahorro de tiempo ya que se pueden cargar y drenar en un solo lugar.
- El modelo DB tiene tracción propia e incluye juego de cuatro



La Wrangler 2016, incluye un kit para levantar agua en lugares inaccesibles y estos accesorios se integran sobre el equipo cuando no este en uso.



NSS Enterprises, Inc.  
3115 Frenchmans Road  
Toledo, OH 43607-2958  
USA

F: (800) 477-1663  
T: (419) 531-3761

[info@nss.com](mailto:info@nss.com)  
[www.nss.com](http://www.nss.com)

Specifications subject to change without notice.



Twister approval means stone and concrete floors can be scrubbed without harmful chemicals, protecting the environment.



Printed on Green Seal® certified paper that contains 100% recycled post consumer fiber.

NSS® Enterprises, Inc.  
3115 Frenchmans Road  
Toledo, Ohio 43607-2958  
USA  
[www.nss.com](http://www.nss.com)

**DISTRIBUIDO POR**  
**Equipos y Productos de Limpieza, S.A. de C.V.**  
**Calz. de las Aguilas 1211**  
**Col. San Clemente**  
**Deleg. Alvaro Obregón**  
**México, D.F. 01740**  
**56357768 al 70**  
**[www.eproli.com.mx](http://www.eproli.com.mx)**