



Gran capacidad por su productivo y maniobrable diseño. Construida en acero de alta durabilidad en ambientes rudos. Controles hidráulicos directos, proveen una operación confiable.



Acceso 360° para mantenimiento del motor



Ventana para visión de seguridad para descarga

ANCHO DE LIMPIEZA

Con un cepillo lateral	163 cms (64")
Doble cepillo (opcional)	198 cms (80")

CEPILLO CENTRAL

Ancho cepillo central	122 cms (48")
Levantamiento de cepillo	Mecánico
Cambio de cepillo	Sin herramientas

CEPILLO LATERAL

Cepillo lateral sencillo	66 cms (26")
--------------------------	--------------

CONTENEDOR DE BASURA (ACERO)

Capacidad	0.45 m3 (16 ft3)
Capacidad	518.4 kgs (1200 lbs)
Altura de descarga	152.2 cms (60")

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Nivel 1	Cámara de aspiración en cepillo central
Nivel 2	Permafilter
Nivel 3	Filtro panel de 8.82 m2 (95 ft2)
Nivel 4	Sacudidor de filtro alta vibración

OPCION MOTORES

Motor gasolina, LP	55 HP 1.6L, GM
Motor diesel	37.5 HP kubota
Velocidad hacia delante	15.7 km por hora

Velocidad hacia atrás	4.8 km por hora
-----------------------	-----------------

DIMENSIONES

Rueda frontal (2) neumática diámetro	58.93 cms
Rueda trasera (1)	47 cms
Altura del piso	10.16 cms
Largo	253.36 cms
Ancho	160.98 cms
Alto	141.94
Peso	1,569 kgs aprox.
Vuelta en U	287 cms
Nivel de ruido	83 dba.



Esta nueva barredora es resultado de las necesidades del mercado y del desarrollo de expertos en ingeniería, que incorporan innovaciones y beneficios pensando en las necesidades de barrido del operador en condiciones extremas.



EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.
Calzada de las Águilas 1211 Col. San Clemente
C.P. 01740 México, D.F.
Tels. (55) 56357768 al 70 Fax. (55) 56357771
ventas@eprolí.com.mx www.eprolí.com.mx